

Conti 4x4 Contact

Díametro de rín	Serie	Runtflat	Protector de rín	Equipo original	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Díametro total (cm.)	Prof de piso	Ancho rín recomendado	
15	80			OE	FR 195/80R15	96	H	SL	CN	69.3	8.7	6	
	70			OE	FR 205/70R15	96	T	SL	CN	66.8	8.7	6	
	65			OE	FR 185/65R15	88	T	SL	CN	62.15	8.7	5.5	
16	80			OE	FR 205R16 C	110/108	R	SL	CN	74.26	8.7	6	
	75			OE	FR 215/75R16 XL	107	H	XL	CN	72.89	8.7	6	
	70			OE	FR 215/70R16	99	H	SL	CN	70.74	8.7	6.5	
				OE	FR 225/70R16	102	H	SL	CN	72.14	8.7	6.5	
	65			OE	FR 215/65R16	98	H	SL	CN	68.59	8.7	6.5	
				OE	FR 215/65R16 XL	102	V	XL	CN	68.59	8.7	6.5	
				OE	FR 255/65R16	109	H	SL	CN	73.79	8.7	7.5	
17	70			OE	FR 235/70R17 XL	111	H	XL	CN	76.08	8.7	7	
	65			OE	FR 225/65R17	101	S	SL	CN	72.43	8.7	6.5	
				OE	FR 225/65R17	102	T	SL	CN	72.43	8.7	6.5	
				OE	FR 235/65R17	104	H	SL	CN	73.73	8.7	7	
			FR	OE	FR 235/65R17	104	H	SL	CN	73.73	8.7	7	
			FR	OE	FR 235/65R17	104	H	SL	CN	73.73	8.7	7	
			FR	OE	FR 235/65R17	104	V	SL	CN	73.73	8.7	7	
			FR	OE	FR 235/65R17	104	V	SL	CN	73.73	8.7	7	
			FR	OE	FR 235/65R17 XL	108	V	XL	CN	73.73	8.7	7	
			FR	OE	FR 235/65R17 XL	108	V	XL	CN	73.73	8.5	7	
				OE	FR 225/60R17	99	H	SL	CN	70.18	8	6.5	
				OE	FR 225/60R17	98	H	SL	CN	70.18	8	6.5	
				OE	FR 235/60R17	102	H	SL	CN	71.38	8.7	7	
				OE	FR 235/60R17	102	V	SL	CN	71.38	8.7	7	
				OE	FR 255/60R17	106	H	SL	CN	73.78	8	7.5	
55			FR	OE	FR 235/55R17	99	V	SL	CN	69.03	8	7.5	
			FR	OE	FR 235/55R17	99	V	SL	CN	69.03	8	7.5	
				OE	FR 255/55R17	104	H	SL	CN	71.23	8	8	
				OE	FR 255/55R17	104	V	SL	CN	71.23	8	8	
				OE	FR 275/55R17	109	V	SL	CN	73.43	8	8.5	
18	60			OE	FR 225/60R18	99	H	SL	CN	72.72	8	6.5	
			FR	OE	FR 235/60R18	103	H	SL	CN	73.92	8	7	
			FR	OE	FR 235/60R18 XL	107	H	XL	CN	73.92	8	7	
				FR	OE	FR 265/60R18	110	H	SL	CN	77.52	8	8
			FR	OE	FR 265/60R18	110	V	SL	CN	77.52	8	8	
	55			FR	OE	FR 255/55R18	105	H	SL	CN	73.77	8	8
			FR	OE	FR 255/55R18 XL	109	H	XL	CN	73.77	8	8	
			SSR	OE	FR 255/55R18 XL	109	H	XL	CN	73.77	8	8	
			FR	OE	FR 255/55R18	105	V	SL	CN	73.77	8	8	
		FR	OE	FR 255/55R18 XL	109	V	XL	CN	73.77	8	8		
50			FR	OE	FR 235/50R18 XL	101	H	XL	CN	69.22	8	7.5	
	19	55		OE	FR 235/55R19	101	H	SL	CN	74.11	8	7.5	
				FR	OE	FR 235/55R19 XL	105	H	XL	CN	74.11	8	7.5
				FR	OE	FR 275/55R19	111	H	SL	CN	78.51	8	8.5
		50		OE	FR 235/50R19	99	H	SL	CN	71.76	8.5	7.5	
			SSR	OE	FR 255/50R19 XL	107	H	XL	CN	73.76	8.5	8	
		FR	OE	FR 255/50R19 XL	107	H	XL	CN	73.76	8.5	8		
45			FR	OE	FR 265/50R19 XL	110	H	XL	CN	74.76	8	8	
				OE	FR 255/45R19	100	V	SL	CN	71.21	8	8.5	
			FR	OE	FR 275/45R19 XL	108	V	XL	CN	73.01	8	9	
20	45			FR	OE	FR 255/45R20	101	H	SL	CN	73.75	8	8.5
				OE	FR 265/45R20 XL	108	H	XL	CN	74.65	8	9	
			FR	OE	FR 275/45R20 XL	110	H	XL	CN	75.55	8	9	

Medidas

Beneficios



Índice de velocidad

R= hasta 170 km/h
 S= hasta 180 km/h
 T= hasta 190 km/h
 H= hasta 210 km/h
 V= hasta 240 km/h

UTQG

Treadwear 350
 Traction A
 Temperature A

CN= Costado negro

Índice de carga

SL= Carga standard
 XL= Carga extra

OE= Equipo original

SSR= Rodada sin presión

FR= Protector de rín