

ContiCrossContact UHP

Diámetro de rin	Serie	Protector de rin	Equipo original	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (cm.)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
16	60			235/60R16	100	H	SL	CN	68.84	8	7
17	65	FR	OE	235/65R17	104	V	SL	CN	73.73	8	7
		FR	OE	235/65R17	104	V	SL	CN	73.73	8	7
		FR	OE	235/65R17 XL	108	V	XL	CN	73.73	8	7
	55	FR	OE	225/55R17	97	W	SL	CN	67.93	8	7
		FR	OE	235/55R17	99	H	SL	CN	69.03	8	7.5
		FR	OE	225/55R17	97	W	SL	CN	67.93	8	7
		FR	OE	235/55R17	99	H	SL	CN	69.03	8	7.5
18	60	FR	OE	235/60R18	103	V	SL	CN	73.92	8	7
		FR	OE	235/60R18	103	V	SL	CN	73.92	8	7
		FR	OE	235/60R18 XL	107	V	XL	CN	73.92	8	7
		FR	OE	235/60R18 XL	107	W	XL	CN	73.92	8	7
		FR	OE	255/60R18 XL	112	V	XL	CN	76.32	8	7.5
	55	FR	OE	235/55R18	100	V	SL	CN	71.57	8	7.5
				255/55R18 C	116/114	T	SL	CN	73.77	8	8
		FR	OE	255/55R18 XL	109	V	XL	CN	73.77	8	8
		FR	OE	255/55R18	105	W	SL	CN	73.77	8	8
		FR	OE	255/55R18 XL	109	Y	XL	CN	73.77	8	8
		FR	OE	255/55R18 XL	109	Y	XL	CN	73.77	8	8
	50	FR	OE	235/50R18	97	V	SL	CN	69.22	8	7.5
		FR	OE	285/50R18	109	W	SL	CN	74.22	8	9
19	55	FR	OE	235/55R19 XL	105	V	XL	CN	74.11	8	7.5
	50	FR	OE	235/50R19	99	V	SL	CN	71.76	8	7.5
		FR	OE	255/50R19	103	W	SL	CN	73.76	8	8
		FR	OE	255/50R19 XL	107	Y	XL	CN	73.76	8	8
		FR	OE	265/50R19 XL	110	Y	XL	CN	74.76	8	8
	45	FR	OE	235/45R19	95	W	SL	CN	69.41	8	8
		FR	OE	255/45R19	100	V	SL	CN	71.21	8	8.5
		FR	OE	285/45R19	107	W	SL	CN	73.91	8	9.5
		FR	OE	295/45R19	109	Y	SL	CN	74.81	8	10
	40	FR	OE	255/40R19	96	W	SL	CN	68.66	8	9
20	55	FR	OE	275/55R20 XL	117	W	XL	CN	81.05	8	8.5
	50	FR	OE	255/50R20 XL	109	Y	XL	CN	76.3	8	8
		FR	OE	265/50R20 XL	111	V	XL	CN	77.3	8	8
				275/50R20	109	W	SL	CN	78.3	8	8.5
		FR	OE	285/50R20 XL	116	W	XL	CN	79.3	8	9
	40	FR	OE	255/40R20 XL	101	W	XL	CN	71.2	8	9
		FR	OE	295/40R20	106	Y	SL	CN	74.4	8	11
		FR	OE	295/40R20 XL	110	Y	XL	CN	74.4	8	11
		FR	OE	295/40R20 XL		Z	XL	CN	74.4	8	11
21	40	FR	OE	295/40R21 XL	111	W	XL	CN	76.94	8	11
	35	FR	OE	295/35R21 XL	107	Y	XL	CN	73.99	8	11
		FR	OE	295/35R21 XL	107	Y	XL	CN	73.99	8	11
22	45	FR	OE	305/45R22 XL	118	W	XL	CN	83.33	8	10
	40	FR	OE	265/40R22 XL	106	W	XL	CN	77.08	8	9.5
		FR	OE	305/40R22 XL	114	W	XL	CN	80.28	8	11
		FR	OE	305/40R22 XL	114	W	XL	CN	80.28	8	11
	35	FR	OE	275/35R22 XL		Z	XL	CN	75.13	8	9.5
		FR	OE	285/35R22 XL	106	W	XL	CN	75.83	8	10
	30	FR	OE	295/30R22 XL		Z	XL	CN	73.58	8	11
		FR	OE	315/30R22 XL	107	Y	XL	CN	74.78	8	11
	25	FR	OE	335/25R22 XL		Z	XL	CN	72.63	8	12
23	40	FR	OE	305/40R23 XL	115	W	XL	CN	82.82	8	11
	30	FR	OE	305/30R23 XL	105	W	XL	CN	76.72	8	11
	25	FR	OE	315/25R23 XL	102	Y	XL	CN	74.17	8	12
24		FR	OE	315/35R24 XL	114	W	XL	CN	83.01	8	11

Medidas

Beneficios



Índice de velocidad

- H= hasta 210 km/h
- V= hasta 240 km/h
- W= hasta 270 km/h
- Y= hasta 300 km/h
- Z= arriba de 300 km/h

UTQG

- Treadwear 420
- Traction AA
- Temperature A

CN= Costado negro

Índice de carga

- SL= Carga standard
- XL= Carga extra

OE= Equipo original

FR= Protector de rin