

ContiPremiumContact™ 2

Díámetro de rin	Benze	Runtflat	Protector de rin	Equipo original	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Díámetro total (cm.)	Prof de piso	Ancho rin recomendado	
14	65			OE	175/65R14	82	T	SL	CN	58.31	8	5	
	60				195/60R14	86	H	SL	CN	58.96	8	6	
	55				185/55R14	80	H	SL	CN	55.91	8	5.5	
15	65			OE	175/65R15	84	H	SL	CN	60.85	8	5	
					185/65R15	88	H	SL	CN	62.15	8	5.5	
					185/65R15	88	V	SL	CN	62.15	8	5.5	
				OE	195/65R15	91	T	SL	CN	63.45	8	6	
					195/65R15	91	H	SL	CN	63.45	8	6	
				OE	195/65R15	91	H	SL	CN	63.45	8	6	
					195/65R15	91	V	SL	CN	63.45	8	6	
				OE	205/65R15	94	H	SL	CN	64.75	8	6	
		60			OE	185/60R15	84	H	SL	CN	60.3	8	5.5
					OE	185/60R15	84	H	SL	CN	60.3	8	5.5
				OE	185/60R15	84	H	SL	CN	60.3	8	5.5	
				OE	185/60R15	84	H	SL	CN	60.3	8	5.5	
				OE	185/60R15 XL	88	H	XL	CN	60.3	8	5.5	
					195/60R15	88	H	SL	CN	61.5	8	6	
					195/60R15	88	V	SL	CN	61.5	8	6	
					205/60R15	91	H	SL	CN	62.7	8	6	
					205/60R15	91	V	SL	CN	62.7	8	6	
	55		FR	OE	175/55R15	77	T	SL	CN	57.35	8	5.5	
				OE	185/55R15	82	H	SL	CN	58.45	8	5.5	
				OE	195/55R15	85	H	SL	CN	59.55	8	6	
					195/55R15	85	V	SL	CN	59.55	8	6	
	50		FR	OE	195/50R15	82	T	SL	CN	57.6	8	6	
				OE	195/50R15	82	H	SL	CN	57.6	8	6	
16	60			OE	195/60R16	89	H	SL	CN	64.04	8	6	
					OE	195/60R16	89	V	SL	CN	64.04	8	6
					OE	205/60R16	92	H	SL	CN	65.24	8	6
					OE	205/60R16 XL	96	V	XL	CN	65.24	8	6
					OE	205/60R16	92	W	SL	CN	65.24	8	6
						215/60R16 XL	99	V	XL	CN	66.44	8	6.5
						225/60R16	98	V	SL	CN	67.64	8	7.5
						235/60R16	100	W	SL	CN	68.84	8	7
			55	SSR	OE	195/55R16	87	H	SL	CN	62.09	8	6
		SSR		OE	195/55R16 XL	91	H	XL	CN	62.09	8	6	
					OE	195/55R16	87	V	SL	CN	62.09	8	6
	SSR	OE		195/55R16	87	V	SL	CN	62.09	8	6		
	SSR	OE		205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5		
					OE	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5
	SSR	OE		205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5		
					OE	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5
					OE	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5
					OE	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8	6.5
		SSR		OE	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8	6.5	
					OE	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8	6.5
				OE	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8	6.5	
				OE	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5	
				OE	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5	
				OE	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5	
				OE	205/55R16	91	H	SL	CN	63.19	8	6.5	
				OE	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8	6.5	
				OE	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8	6.5	
				OE	205/55R16	91	V	SL	CN	63.19	8	6.5	
	50			OE	205/50R16	87	W	SL	CN	61.14	8	6.5	
				OE	225/50R16	92	V	SL	CN	63.14	8	7	
				OE	225/50R16	92	W	SL	CN	63.14	8	7	
				FR	OE	195/45R16 XL	84	V	XL	CN	58.19	8	6
				FR	OE	205/45R16	83	W	SL	CN	59.09	8	7
17		60			OE	215/60R17	96	H	SL	CN	68.98	8	6.5
		55			OE	205/55R17	91	V	SL	CN	65.73	8	6.5
					OE	225/55R17 XL	101	W	XL	CN	67.93	8	7
				FR	OE	235/55R17	99	W	SL	CN	69.03	8	7.5
			SSR		OE	245/55R17	102	Y	SL	CN	70.13	8	7.5
18	55			OE	215/55R18	95	H	SL	CN	69.37	8	7	
	50		FR	OE	235/50R18	97	V	SL	CN	69.22	8	7.5	

Medidas

Beneficios



Índice de velocidad

H= hasta 210 km/h

V= hasta 240 km/h

W= hasta 270 km/h

Y= arriba de 300 km/h

UTQG

Treadwear 280

Traction A

Temperature A

CN= Costado negro

Índice de carga

SL= Carga standard

XL= Carga extra

OE= Equipo original

SSR= Rodada sin presión

FR= Protector de rin