

ContiSportContact™ 3

Díámetro de rim	Serie	Runtflat	Protector de rim	Equipo original	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Díámetro total (cm)	Profundidad de peso	Ancho rim recomendado				
17	50			FR	OE 235/50ZR17	96	Y	SL	CN	67	8	7.5				
					FR 225/50R17	94	Y	SL	CN	66	8	7				
	45				OE 215/50ZR17 XL	95	W	XL	CN	65	8	7				
					FR 205/50ZR17 XL	93	W	XL	CN	64	8	6.5				
		SSR				FR 245/45ZR17 XL	99	Y	XL	CN	65	8	8			
						FR OE 235/45R17	94	W	SL	CN	64	8	8			
							FR OE 235/45R17	94	W	SL	CN	64	8	8		
							FR OE 235/45R17	94	W	SL	CN	64	8	8		
							FR 235/45ZR17	94	Y	SL	CN	64	8	8		
							FR OE 225/45R17	91	V	SL	CN	63	8	7.5		
							FR OE 225/45R17	91	W	SL	CN	63	8	7.5		
							FR OE 225/45R17	91	W	SL	CN	63	8	7.5		
			40					FR OE 225/45R17 XL	94	W	XL	CN	63	8	7.5	
								FR OE 225/45R17	91	Y	SL	CN	63	8	7.5	
									FR OE 225/45R17	91	Y	SL	CN	63	8	7.5
									FR OE 225/45R17 XL	94	Y	XL	CN	63	8	7.5
						FR OE 215/45R17	87	V	SL	CN	63	8	7			
						FR 215/45ZR17 XL	91	W	XL	CN	63	8	7			
						FR OE 205/45ZR17 XL	88	W	XL	CN	62	8	7			
						FR 255/40ZR17	94	Y	SL	CN	64	8	9			
18						FR OE 245/40R17	91	W	SL	CN	63	8	8.5			
						FR OE 245/40R17	91	Y	SL	CN	63	8	8.5			
						FR 235/40ZR17	Z	SL	CN	62	8	8.5				
						FR 215/40ZR17 XL	87	Y	XL	CN	60	8	7.5			
						FR OE 205/40R17 XL	84	W	XL	CN	60	8	7.5			
						FR 255/45R18 XL	103	Y	XL	CN	69	8	8.5			
	40					FR 245/45ZR18 XL	100	Y	XL	CN	68	8	8			
						FR OE 225/45ZR18 XL	95	W	XL	CN	66	8	7.5			
							FR OE 255/40R18	95	W	SL	CN	66	8	9		
							FR OE 255/40ZR18 XL	99	Y	XL	CN	66	8	9		
						FR OE 245/40R18	93	Y	SL	CN	65	8	8.5			
						FR 245/40ZR18 XL	97	Y	XL	CN	65	8	8.5			
35						FR OE 245/40ZR18	Z	SL	CN	65	8	8.5				
						FR OE 235/40R18 XL	95	W	XL	CN	65	8	8.5			
							FR 235/40ZR18 XL	95	Y	XL	CN	65	8	8.5		
							FR OE 235/40ZR18 XL	Z	XL	CN	65	8	8.5			
							FR OE 225/40R18 XL	92	W	XL	CN	64	7.1	8		
							FR OE 225/40ZR18 XL	92	Y	XL	CN	64	7.1	8		
		19					FR 225/35ZR18 XL	Z	XL	CN	61	7.1	8			
							FR OE 245/35ZR18 XL	92	Y	XL	CN	63	8	8.5		
								FR OE 255/35R18 XL	94	Y	XL	CN	64	8	9	
								FR OE 285/35R18	97	W	SL	CN	66	8	10	
						FR OE 285/35R18	97	Y	SL	CN	66	8	10			
						FR OE 285/35ZR18 XL	101	Y	XL	CN	66	8	10			
						FR OE 285/35ZR18 XL	Z	XL	CN	66	8	10				
						FR OE 285/35ZR18 XL	Y	XL	CN	66	8	10				
30						FR OE 235/40ZR19 XL	96	Y	XL	CN	67	8	8.5			
						FR OE 255/35ZR19 XL	96	Y	XL	CN	76	8	8			
						FR 255/35R19 XL	96	Y	XL	CN	66	8	9			
						FR OE 255/35ZR19 XL	96	Y	XL	CN	66	8	9			
						FR OE 245/35ZR19 XL	Z	XL	CN	65	8	8.5				
						FR OE 245/35ZR19 XL	Y	XL	CN	66	8	8.5				
						FR 235/35ZR19 XL	Z	XL	CN	65	8	8.5				
						FR 225/35ZR19 XL	Z	XL	CN	64	7.1	8.5				
						FR 305/30ZR19 XL	Z	XL	CN	67	8	11				
						FR OE 295/30ZR19 XL	100	Y	XL	CN	66	8	11			
						FR 275/30ZR19 XL	Z	XL	CN	65	8	9.5				
						FR 315/25ZR19 XL	Z	XL	CN	64	8	12				
20	35				FR OE 285/35ZR20 XL	Z	XL	CN	71	8	10					
					FR OE 245/35ZR20 XL	Z	XL	CN	68	8	8.5					
30					FR 235/30ZR20 XL	88	Y	XL	CN	65	8	8.5				
					FR 235/30ZR20 XL	Z	XL	CN	65	8	8.5					
					FR 245/30ZR20 XL	Z	XL	CN	66	8	8.5					
					FR OE 265/30ZR20 XL	94	Y	XL	CN	67	8	9.5				
25					FR 325/25ZR20 XL	Z	XL	CN	67	8	12					
					FR 305/25ZR20 XL	Z	XL	CN	66	8	11					
21	30				FR 295/30ZR21 XL	Z	XL	CN	71	8	11					
					FR 265/30ZR21 XL	Z	XL	CN	69	8	9.5					
25					FR 295/25ZR21 XL	Z	XL	CN	68	8	11					

Medidas

Beneficios



Índice de velocidad

V= hasta 240 km/h
 W= hasta 270 km/h
 Y= hasta 300 km/h
 ZR= arriba de 240 km/h

UTQG

Treadwear 280
 Traction AA
 Temperature A

CN= Costado negro

Índice de carga

SL= Carga standard
 XL= Carga extra

OE= Equipo original
 SSR= Rodada sin presión
 FR= Protector de rim