

- Llantas
- Automóvil
- Camioneta
- Información General
- Garantía
- Novedades
- Promociones
- Consejos de Manejo
- Conozca de Llantas
- Preguntas Frecuentes
- Camión Comercial
- OTR
- Aviación

WRANGLER SR-A



La Wrangler SR-A protagoniza un diseño de piso agresivo para excelente tracción dentro y fuera de carretera. Sus ranuras circunferenciales evacuan el agua para máxima tracción en piso mojado.

 [Ver tabla de desempeño](#)

Características:

Beneficios:

Agresivo patrón de diseño de piso.	Excelente tracción dentro y fuera de carretera.
Amplias ranuras circunferenciales.	Dispersión del agua fuera de la banda de rodamiento.
Diseño superior de la banda de rodamiento.	Conducción silenciosa y suave de su vehículo.
Sólidos hombros con ranuras laterales.	Manejo superior en curvas y superficies húmedas.

MEDIDAS DISPONIBLES

Medida	Índice de carga y velocidad	Rin recomendado	Rines aprobados	Ancho de sección (mm.)	Diámetro total (mm.)	Carga máxima	Presión máxima de inflado (psi)
P235/65R17	103S	7.0	6.5 - 8.5	240	738	875	35
P235/70R16	104S	7.0	6.0 - 8.0	240	736	900	35
P245/65R17	105S	7.0	7.0 - 8.5	248	750	925	35
P245/70R16	106S	7.0	6.5 - 8.0	248	750	950	35
P245/70R17	108S	7.0	6.5 - 8.0	248	776	1000	35
265/60R18	109T	8.0	7.0 - 9.5	272	775	1030	35
P265/65R17	110S	8.0	7.5 - 9.5	272	776	1060	35
P265/70R18	114S	8.0	7.0 - 9.0	272	829	1180	35
LT235/80R17	120R	6.5	6.0 - 7.5	235	808	1400	80