

- Llantas
- Automóvil
- Camioneta**
- Información General
- Garantía
- Novedades
- Promociones
- Consejos de Manejo
- Conozca de Llantas
- Preguntas Frecuentes
- Camión Comercial
- OTR
- Aviación

WRANGLER AT/S



Esta llanta radial de camioneta combina una agresiva tracción fuera del camino con una silenciosa y estable maniobrabilidad en condiciones difíciles. Útil para las condiciones de manejo que enfrentan los conductores de las pick-ups y camionetas deportivas.

 [Ver tabla de desempeño](#)

Características:

Canales duales para tracción con auto limpieza.

Agresivo diseño del hombro con profundas ranuras laterales y más de 7,800 pequeños cortes.

Construcción con capas de poliéster de gran flexibilidad y diseño de piso optimizado.

Piso profundo; larga y uniforme huella de contacto.

Beneficios:

Evacuación superior de lodo y agua para una excelente tracción en todas las superficies.

Tracción mejorada en todo terreno con mayor protección en los costados.

Manejo confortable, suave y silencioso.

Durabilidad y desgaste uniforme de la banda de rodamiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

Medida	Índice de carga y velocidad	Rin recomendado	Rines aprobados	Ancho de sección (mm.)	Diámetro total (mm.)	Carga máxima	Presión máxima de inflado (psi)
LT275/65R18	-	-	7.5 - 9.0	279	-	1150	50
LT235/75R15	104Q	6.5	6.0 - 7.0	235	733	900	50
LT31X10.5R15	109S	8.5	7.0 - 9.0	268	775	1030	50
LT275/70R17	110R	8.0	7.0 - 8.5	279	818	1060	50
P265/70R17	113S	8.0	7.0 - 9.0	272	804	1150	35
LT245/75R16	114S	7.0	6.0 - 8.0	248	774	1180	65
LT265/75R16	119Q	7.5	7.0 - 8.0	267	804	1360	65
LT205/70R14	94S	6.0	5.0 - 6.5	209	644	670	50
P205/75R14	98Q	5.5	5.0 - 7.0	203	664	750	41